

barduva 



RB 150

OPEN PLATFORM LIFT

GEMAAKT IN DE EU

RB 150

Open Platform Lift



RB 150 is een **Open Platform Lift**, ook wel bekend als de **Barduva** plateaulift. De **Barduva** plateaulift is mogelijk tot een hefhoogte van 3000 mm. Onze plateaulift is geschikt voor het overbruggen van een hoogte 600 mm tot 3000 mm en is toepasbaar in commerciële en huishoudelijke omgevingen.

De **Barduva** plateaulift biedt u een alternatief aan ten opzichte van de robuuste en traditionele omsloten liften.

De **Barduva** plateaulift type RB 150 is speciaal ontworpen zodat er weinig of geen aanpassingen moeten gebeuren aan bestaande gebouwen.

Het mooie en open effect biedt een esthetisch en verantwoorde oplossing. U heeft de optie om roestvrij staal als afwerking te kiezen. De lift biedt een veilige en eenvoudige manier om toegang te krijgen tot een pand waar anders trappen de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers zouden voorkomen.

Het is ontworpen om klanten een keuze te geven ter verbetering van de mobiliteit.

De **Barduva** plateaulift type RB 150 is een ruimte- en kostenbesparende manier om toegang te bieden aan iedereen tot uw huis of werkplek.

Al onze liften worden geleverd met een garantie van 12 maanden, wij bieden een uitgebreid assortiment aan onderhoudscontracten, om zo te voldoen aan al uw specifieke wensen.

KENMERKEN

- **MODERN ESTHETISCH ONTWERP**
- **ROESTVRIJ STAAL CONSTRUCTIE ALS OPTIE**
- **WEINIG BENODIGDE RUIMTE**
- **HOGЕ MATE VAN VEILIGHEID**
- **EENVOUDIG TE GEBRUIKEN**
- **GEEN PUT NODIG**
- **EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN EENVOUDIG TE BEDIENEN**
- **OVER HET ALGEMEEN WEINIG ONDERHOUD EN EXPLOITATIEKOSTEN**



SPECIFICATIES

Gebruikersgroep	personen en rolstoelgebruikers
Geschiktheid	voor intern of extern gebruik
Hoogte	van 600 mm tot 3000 mm
Aantal stops	2
Maximale capaciteit	400 kg
Platform afmeting	1100 x 1400 mm (standaard)
Buitenafmetingen	1300 x 1770 mm (standaard)
Poort	950 x 1100 mm (standaard) met automatische deurdrangers
Hoogte cabine	1100 mm
Aandrijvingstype	2 riemen
Vermogen	220-240 V, 1 phase, 25A 380-400 V, 3 phase, 16A, 50 Hz
Verlichting	bediening verlicht
Veiligheidsomlijsting	Veiligheid-sensoren onder het platform
Leuning/handgreep	geïntegreerd op cabinelift (op beide zijkanen)
Machinekamer	geïntegreerd om rails te begeleiden
Vloer	Antislip rubber
Afwerking	RAL 9006 (wit aluminium)

OPTIES

PLATFORM

900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm
Anti slip traanplaat

POORT

Automatische bovenste deur
Automatische lagere deur

CONTROLE

Configureerbare kant
Dubbele bediening op het platform
Automatisch doorschakelsysteem op het platform
Afstandsbediening
Braille op het bedieningspaneel

AFWERKING

Geschilderd in alle RAL-kleuren
Roestvrij staal

barduva 

WIJ DENKEN VOORTDUREND AAN DE TOEKOMST, WIJ WETEN DAT HET SUCCES TOEBEHOORT AAN DE-
GENE DIE ZICH AANPAST AAN DE BEHOEFTE VAN DE KLANT. WIJ HOUDEN VAN UITDAGINGEN.
WIJ STREVEN OM JULLIE OPDRACHTEN EN BEHOEFTES SNELLER DAN ANDEREN TE VERVULLEN. ALLES
IS MOGELIJK!



SMeyERS-TU NV

Tref 61/3 B – 1853 Strombeek – Bever
Tel. +32 (0)2-461 21 09 www.smeyers-tu.be
Fax +32 (0)2-461 21 44 info@smeyers-tu.be